# Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX

Réf. 795000

Avec robinets d'arrêt



### **AVANTAGES**



Hyper-économie d'eau de 85 %



Laiton massif chromé, fixations renforcées



Déclenchement souple

## **DESCRIPTION**

#### Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX

Réf. 795000

Mitigeur de lavabo temporisé monocommande sur vasque :

Déclenchement souple.

Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.

Temporisation ~7 secondes.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Corps en laiton chromé.

Croisillon ergonomique en métal chromé.

Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Butée de température réglable.

Adapté aux PMR

Garantie 30 ans.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX - Réf. 795000

| Raccordement      | F3/8"             |
|-------------------|-------------------|
| Technologie       | Temporisée        |
| Hauteur de goutte | 60 mm             |
| Longueur de bec   | 110 mm            |
| Débit             | 3 l/min           |
| Normes            | ACS 🐧 🙆 🐠 🖺       |
| Garantie          | 30 RY GARANTIE    |
| Réparabilité      | 50 % REPARABILITÉ |
|                   |                   |

