

# Filtre douche FILT'RAY 2G 1 mois

Réf. AT030711

Stérile



## DESCRIPTION

Filtre douche FILT'RAY 2G 1 mois

Réf. AT030711

Filtre douche AQUATOOLS anti-légionnelles et anti-tous germes.

Matière du dispositif : MBS.

Type de membrane : microfiltration tubulaire.

Matériaux de la membrane : Polyéthylène.

Seuil de coupure : 0.1 µm nominal et 0.2 µm absolu, grade stérilisant.

Débit de filtration : 11,9l/min à 3 bar et 4,5l/min à 1 bar (filtre seul, sans restriction de débit dans la robinetterie).

Pression maximale d'utilisation en amont : 5 bar.

Durée maximale d'utilisation : 1 mois après installation.

Résistance choc thermique : 70°C pendant 30 minutes.

Résistance choc chimique: 100 ppm de chlore actif pendant 1 heure cumulée.

Filtre stérile.

Dispositif médical CE Classe I.

Conditionnement par boîte de 10 pièces, avec emballage unitaire stérile.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Filtre douche FILT'RAY 2G 1 mois - Réf. AT030711

| Technologie | Filtration terminale                  |
|-------------|---------------------------------------|
| Hauteur     | 70 mm                                 |
| Longueur    | 225 mm                                |
| Débit       | 11,9l/min à 3 bar et 4,5l/min à 1 bar |
| Durée       | 1 mois                                |
| Normes      | ACS W CE JWRAS                        |

## AVANTAGES



Anti-légionnelles et anti-tous germes



Utilisation : 1 mois après installation



Bubl'air Wash : durée de vie des filtres accrue



Installation rapide sans outil

