

# Filtre douche FILT'RAY 2 mois

Réf. AT030713

Stérile



## **DESCRIPTION**

#### Filtre douche FILT'RAY 2 mois

Réf. AT030713

Filtre douche AQUATOOLS anti-légionelles et anti-tous germes.

Matière du dispositif: MBS.

Type de membrane : microfiltration tubulaire. Matériaux de la membrane : Polyéthylène.

Seuil de coupure : 0,1  $\mu$ m nominal et 0,2  $\mu$ m absolu, grade stérilisant. Débit de filtration : 9 I/min à 3 bar et 6 I/min à 1 bar (filtre seul, sans

restriction de débit dans la robinetterie).

Pression maximale d'utilisation en amont : 5 bar. Durée maximale d'utilisation : 2 mois après installation. Résistance choc thermique : 70°C pendant 30 minutes.

Résistance choc chimique: 100 ppm de chlore actif pendant 2 heures

cumulées. Filtre stérile.

Dispositif médical CE Classe I.

Conditionnement par boîte de 10 pièces, avec emballage unitaire stérile.

## **AVANTAGES**



Anti-légionelles et anti-tous germes



Utilisation: 2 mois après installation



Bubl'air Wash: durée de vie des

filtres accrue



Installation rapide sans outil

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Filtre douche FILT'RAY 2 mois - Réf. AT030713

Raccordement	M1/2"
Technologie	Filtration terminale
Hauteur	70 mm
Longueur	225 mm
Débit	9 l/min à 3 bar et 6 l/min à 1 bar
Durée	2 mois
Normes	ACS (

