Filtre douche FILT'RAY 2 mois

Réf. AT030713

Stérile

DESCRIPTION

Filtre douche FILT'RAY 2 mois
Réf. AT030713

Filtre douche AQUATOOLS anti-légionelles et anti-tous germes.
Matière du dispositif : MBS.
Type de membrane : microfiltration tubulaire.
Matériaux de la membrane : Polyéthylène.
Seuil de coupure : 0,1 µm nominal et 0,2 µm absolu, grade stérilisant.
Débit de filtration : 11,9l/min à 3 bar et 4,5l/min à 1 bar (filtre seul, sans restriction de débit dans la robinetterie).
Pression maximale d'utilisation en amont : 5 bar.
Durée maximale d'utilisation : 2 mois après installation.
Résistance choc thermique : 70°C pendant 30 minutes.
Résistance choc chimique: 100 ppm de chlore actif pendant 2 heures cumulées.
Filtre stérile.
Dispositif médical CE Classe I.
Conditionnement par boîte de 10 pièces, avec emballage unitaire stérile.

AVANTAGES

- Anti-légionelles et anti-tous germes
- Utilisation : 2 mois après installation
- Bubl'air Wash : durée de vie des filtres accrue
- Installation rapide sans outil

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Filtre douche FILT'RAY 2 mois - Réf. AT030713

Raccordement	M1/2"
Technologie	Filtration terminale
Hauteur	70 mm
Longueur	225 mm
Débit	11,9l/min à 3 bar et 4,5l/min à 1 bar
Durée	2 mois
Normes	ACS CE WRAS



© AQUATOOLS