

# Filtre robinet FILT'RAY 2G 2 mois

Réf. AT030720

Stérile



## DESCRIPTION




Filtre robinet FILT'RAY 2G 2 mois

Réf. AT030720

Filtre robinet AQUATOOLS anti-légionnelle et anti-tous germes.  
Matière du dispositif : MBS.  
Type de membrane : microfiltration tubulaire.  
Matériaux de la membrane : Polyéthylène.  
Seuil de coupure : 0,1 µm nominal et 0,2 µm absolu, grade stérilisant.  
Volume d'eau qualifié par durée d'utilisation : 12 000 litres.  
Débit de filtration : 6,3l/min à 3 bar et 2,2l/min à 1 bar (filtre seul, sans restriction de débit dans la robinetterie).  
Pression maximale d'utilisation en amont : 5 bar.  
Durée maximale d'utilisation : 2 mois après installation.  
Résistance choc thermique : 70°C pendant 30 minutes.  
Résistance choc chimique: 100 ppm de chlore actif pendant 2 heure cumulée.  
Filtre stérile.  
Dispositif médical CE Classe I.  
Conditionnement par boîte de 10 pièces, avec emballage unitaire stérile.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Filtre robinet FILT'RAY 2G 2 mois - Réf. AT030720

Technologie	Filtration terminale
Hauteur	72 mm
Longueur	75 mm
Débit	6,3l/min à 3 bar et 2,2l/min à 1 bar
Durée	2 mois
Normes	  

## AVANTAGES



Anti-légionnelle et anti-tous germes



Utilisation : 2 mois après installation



Bubl'air Wash : durée de vie des filtres accrue



Installation rapide sans outil, sans couper l'eau

