Filtre pour rinçage de dispositifs médicaux FILT'RAY 2 mois

Réf. AT030734

Stérile

DESCRIPTION

Filtre pour rinçage de dispositifs médicaux FILT'RAY 2 mois

Réf. AT030734

Filtre pour rinçage de dispositifs médicaux AQUATOOLS anti-légionelles.
Filtre pour la production d'une eau bactériologiquement maîtrisée / rinçage d'équipements.
Matière du dispositif : ABS.
Type de membrane : microfiltration tubulaire.
Matériaux de la membrane : Polyéthylène.
Seuil de coupure : 0,1 µm nominal et 0,2 µm absolu, grade stérilisant.
Débit de filtration : 6,3l/min à 3 bar et 2,2l/min à 1 bar (filtre seul, sans restriction de débit dans la robinetterie).
Pression maximale d'utilisation en amont : 5 bar.
Durée maximale d'utilisation : 2 mois après installation.
Résistance choc thermique : 70°C pendant 30 minutes.
Résistance choc chimique: 100 ppm de chlore actif pendant 2 heures cumulées.
Filtre stérile.
Dispositif médical CE Classe Is.
Conditionnement par boîte de 10 pièces, avec emballage unitaire stérile.

AVANTAGES

- Anti-légionelles et anti-tous germes
- Utilisation : 2 mois après installation
- Bubl'air Wash : durée de vie des filtres accrue
- Installation rapide sans outil, sans couper l'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Filtre pour rinçage de dispositifs médicaux FILT'RAY 2 mois - Réf. AT030734

Technologie	Filtration terminale
Débit	6,3l/min à 3 bar et 2,2l/min à 1 bar
Durée	2 mois
Normes	ACS CE



© AQUATOOLS