Filtre robinet FILT'RAY 1 mois

Réf. AT030717

Stérile

DESCRIPTION

Filtre robinet FILT'RAY 1 mois
Réf. AT030717

Filtre robinet AQUATOOLS anti-légionelles et anti-tous germes.
Matière du dispositif : MBS.
Type de membrane : microfiltration tubulaire.
Matériaux de la membrane : Polyéthylène.
Seuil de coupure : 0,1 µm nominal et 0,2 µm absolu, grade stérilisant.
Débit de filtration : 6,3l/min à 3 bar et 2,2l/min à 1 bar (filtre seul, sans restriction de débit dans la robinetterie).
Pression maximale d'utilisation en amont : 5 bar.
Durée maximale d'utilisation : 1 mois après installation.
Résistance choc thermique : 70°C pendant 30 minutes.
Résistance choc chimique: 100 ppm de chlore actif pendant 1 heure cumulée.
Filtre stérile.
Dispositif médical CE Classe I.
Conditionnement par boîte de 10 pièces, avec emballage unitaire stérile.

AVANTAGES

- Anti-légionelles et anti-tous germes
- Utilisation : 1 mois après installation
- Bubl'air Wash : durée de vie des filtres accrue
- Installation rapide sans outil, sans couper l'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Filtre robinet FILT'RAY 1 mois - Réf. AT030717

Technologie	Filtration terminale
Hauteur	72 mm
Longueur	75 mm
Débit	6,3l/min à 3 bar, 2,2 /min à 1 bar
Durée	1 mois
Normes	ACS CE WRAS



© AQUATOOLS