

# Filtre robinet FILT'RAY 2 mois

Réf. AT030721

Non stérile



## DESCRIPTION

Filtre robinet FILT'RAY 2 mois

Réf. AT030721

Filtre robinet AQUATOOLS anti-légionelles et anti-tous germes.  
Matière du dispositif : ABS.  
Type de membrane : microfiltration tubulaire.  
Matériaux de la membrane : Polyéthylène.  
Seuil de coupure : Filtre robinet AQUATOOLS anti-légionnelle et anti-tous germes.  
Matière du dispositif : MBS.  
Type de membrane : microfiltration tubulaire.  
Matériaux de la membrane : Polyéthylène.  
Seuil de coupure : 0,1 µm nominal et 0,2 µm absolu, grade stérilisant.  
Débit de filtration : 6,3 l/min à 3 bar et 2,2 l/min à 1 bar (filtre seul, sans restriction de débit dans la robinetterie).  
Pression maximale d'utilisation en amont : 5 bar.  
Durée maximale d'utilisation : 2 mois après installation.  
Résistance choc thermique : 70°C pendant 30 minutes.  
Résistance choc chimique: 100 ppm de chlore actif pendant 2 heure cumulée.  
Filtre non stérile.  
Dispositif médical CE Classe I.  
Conditionnement par boîte de 10 pièce.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Filtre robinet FILT'RAY 2 mois - Réf. AT030721

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Technologie | Filtration terminale                   |
| Hauteur     | 72 mm                                  |
| Longueur    | 75 mm                                  |
| Débit       | 6,3 l/min à 3 bar et 2,2 l/min à 1 bar |
| Durée       | 2 mois                                 |
| Normes      | ACS CE WRAS                            |

## AVANTAGES



Anti-légionelles et anti-tous germes



Utilisation : 2 mois après installation



Bubl'air Wash : durée de vie des filtres accrue



Installation rapide sans outil, sans couper l'eau

