

Filtre douche FILT'RAY Compact 3 mois

Réf. AT30361

Non-stérile

DESCRIPTION

Filtre douche FILT'RAY Compact 3 mois

Réf. AT30361

Filtre douche AQUATOOLS anti-légionelles et anti-tous germes.
Matière du dispositif : ABS.

Type de membrane : microfiltration tubulaire.

Matériaux de la membrane : Polyéthylène.

Seuil de coupure : 0,1 µm nominal et 0,2 µm absolu, grade stérilisant.

Volume d'eau qualifié par durée d'utilisation : 9000 litres.

Débit de filtration : 6,2 L/min à 1 bar, 11,2 L/min à 3 bar et 13,2 L/min à 5 bar (filtre seul, sans restriction de débit dans la robinetterie).

Pression maximale d'utilisation en amont : 5 bar.

Durée maximale d'utilisation : 3 mois après installation.

Résistance choc thermique : 70°C pendant 30 minutes.

Résistance choc chimique : 100 ppm de chlore actif pendant 3 heures cumulées.

Filtre non stérile.

Dispositif médical CE Classe I.

Poids : Filtre vide 133 gr / Filtre rempli d'eau 259 gr.

Conditionnement par boîte de 10 pièces.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Filtre douche FILT'RAY Compact 3 mois - Réf. AT30361

| | |
|--------------|---|
| Raccordement | M1/2" |
| Technologie | Filtration terminale |
| Hauteur | 77 mm |
| Longueur | 194 mm |
| Débit | 6,2 L/min à 1 bar, 11,2 L/min à 3 bar et 13,2 L/min à 5 bar |
| Diamètre | 56 mm |
| Durée | 3 mois |
| Normes | ACS CE WWRAS KTW BWGL |



AVANTAGES



Anti-légionelles et anti-tous germes



Encombrement très limité



Utilisation : 3 mois après installation



Installation rapide sans outil

