Filtre douche FILT'RAY Compact 4 mois

Réf. AT30461

Non-stérile



DESCRIPTION

Filtre douche FILT'RAY Compact 4 mois

Réf. AT30461

Filtre douche AQUATOOLS anti-légionelles et anti-tous germes.
Matière du dispositif : ABS.
Type de membrane : microfiltration tubulaire.
Matériaux de la membrane : Polyéthylène.
Seuil de coupure : 0,1 µm nominal et 0,2 µm absolu, grade stérilisant.
Volume d'eau qualifié par durée d'utilisation : 12 000 litres.
Débit de filtration : 6,5 L/min à 1 bar, 11,8 L/min à 3 bar et 14,2 L/min à 5 bar (filtre seul, sans restriction de débit dans la robinetterie).
Pression maximale d'utilisation en amont : 5 bar.
Durée maximale d'utilisation : 4 mois après installation.
Résistance choc thermique : 70°C pendant 30 minutes.
Résistance choc chimique: 100 ppm de chlore actif pendant 4 heures cumulées.
Filtre non stérile.
Dispositif médical CE Classe I.
Poids : Filtre vide 133 gr / Filtre rempli d'eau 259 gr.
Conditionnement par boîte de 10 pièces.


AVANTAGES

- Anti-légionelles et anti-tous germes
- Très faible encombrement
- Utilisation : 4 mois après installation
- Installation rapide sans outil

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Filtre douche FILT'RAY Compact 4 mois - Réf. AT30461

Raccordement	M1/2"
Technologie	Filtration terminale
Hauteur	77 mm
Longueur	194 mm
Débit	6,5 L/min à 1 bar, 11,2 L/min à 3 bar et 13,2 L/min à 5 bar
Diamètre	56 mm
Durée	4 mois
Normes	ACS CE WRAS KTW BWGL



© AQUATOOLS