# Filtre douche FILT'RAY Compact 1 mois

Réf. AT20161

Stérile

## DESCRIPTION

**Filtre douche FILT'RAY Compact 1 mois**
**Réf. AT20161**

Filtre douche AQUATOOLS anti-légionelles et anti-tous germes.
Matière du dispositif : ABS.
Type de membrane : microfiltration tubulaire.
Matériaux de la membrane : Polyéthylène.
Seuil de coupure : 0,1 µm nominal et 0,2 µm absolu, grade stérilisant.
Volume d'eau qualifié par durée d'utilisation : 3000 litres.
Débit de filtration : 6 L/min à 1 bar, 11,2 L/min à 3 bar et 13 L/min à 5 bar (filtre seul, sans restriction de débit dans la robinetterie).
Pression maximale d'utilisation en amont : 5 bar.
Durée maximale d'utilisation : 1 mois après installation.
Résistance choc thermique : 70°C pendant 30 minutes.
Résistance choc chimique: 100 ppm de chlore actif pendant 1 heure cumulée.
Filtre stérile.
Dispositif médical CE Classe Is.
Poids : Filtre vide 105 gr / Filtre rempli d'eau 186 gr.
Référence unitaire. Commande obligatoire par multiple de 10.
Conditionnement par boîte de 10 pièces.

## AVANTAGES

- Anti-légionnelles et anti-tous germes
- Très faible encombrement
- Utilisation : 1 mois après installation
- Installation rapide sans outil

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Filtre douche FILT'RAY Compact 1 mois - Réf. AT20161**

| | |
|---|---|
| Raccordement | M1/2" |
| Technologie | Filtration terminale |
| Hauteur | 62mm |
| Longueur | 194mm |
| Débit | 6 L/min à 1 bar, 11,2 L/min à 3 bar et 13 L/min à 5 bar |
| Diamètre | 56mm |
| Durée | 1 mois |
| Normes | ACS WRAS KTW BWGL |




© AQUATOOLS