Filtre douche FILT'RAY Compact 2 mois

Réf. AT20261

Stérile



Filtre douche FILT'RAY Compact 2 mois Réf. AT20261

Filtre douche AQUATOOLS anti-légionelles et anti-tous germes.

Matière du dispositif: ABS.

Type de membrane : microfiltration tubulaire. Matériaux de la membrane : Polyéthylène.

Seuil de coupure : 0,1 μm nominal et 0,2 μm absolu, grade stérilisant.

Volume d'eau qualifié par durée d'utilisation : 6000 litres.

Débit de filtration : 6 L/min à 1 bar, 11,2 L/min à 3 bar et 13 L/min à 5 bar

(filtre seul, sans restriction de débit dans la robinetterie). Pression maximale d'utilisation en amont : 5 bar. Durée maximale d'utilisation : 2 mois après installation. Résistance choc thermique : 70°C pendant 30 minutes.

Résistance choc chimique: 100 ppm de chlore actif pendant 2 heures

cumulées. Filtre stérile.

Dispositif médical CE Classe Is.

Poids: Filtre vide 105 gr / Filtre rempli d'eau 186 gr.

Référence unitaire. Commande obligatoire par multiple de 10.

Conditionnement par boîte de 10 pièces.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Filtre douche FILT'RAY Compact 2 mois - Réf. AT20261

| Raccordement | M1/2" |
|--------------|--|
| Hauteur | 62 mm |
| Longueur | 194mm |
| Débit | 6 L/min à 1 bar, 11,2 L/min à 3 bar et 13 L/min à 5 bar |
| Diamètre | 56mm |
| Durée | 2 mois |
| Normes | ACS WRAS BWGL |
| | |



AVANTAGES



Anti-légionnelles et anti-tous germes



Très faible encombrement



Utilisation: 2 mois après installation



Installation rapide sans outil

