

# Filtre en ligne FILT&SWAP

Réf. AT50671

Microfiltration 0,2 µm



## DESCRIPTION

### Filtre en ligne FILT&SWAP

#### Réf. AT50671

Filtre en ligne anti-légionnelles FILT&SWAP 0,2 µm.

Microfiltration : retient toutes les bactéries et autres éléments dont la taille est supérieure à 0,2 µm.

Cartouche filtrante remplaçable, sans changement du corps du préfiltre.

Surface membranaire : 0,5 m<sup>2</sup>.

Capacité : 18 000 L.

Durée maximale d'utilisation : 6 mois.

Débit de filtration : 9 l/min (avec réducteur de débit intégré), 14 l/min (sans réducteur de débit) à 3 bar.

Matières du dispositif : Corps en polypropylène. Pièces plastique de la cartouche filtrante en ABS. Cartouche de microfiltration en polyéthylène.

Température : 4-38 °C.

Pression d'utilisation : 0,5 à 10 bar.

Connexion : Tube ou Filet G3/8".

Compatibilité et résistance aux chocs chimiques (100 ppm de chlore actif pendant 1 heure cumulée) et thermiques (70°C pendant 30 minutes) des réseaux d'eau.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Filtre en ligne FILT&SWAP - Réf. AT50671

Alimentation	Tube ou G3/8"
Longueur	235 mm
Débit	9 l/min (avec réducteur de débit intégré), 14 l/min (sans réducteur de débit) à 3 bar.
Diamètre	82 mm

## AVANTAGES



Anti-légionnelles



6 mois

